

★機器明細★

No. 1

品名・仕様	数量
1. *本機 LB 45 II - M C 650 × 2000 OSP 7000 L付	1
2. *特別付属品販売キット ツーリングキット C仕様	1
*中実油圧チャック N-15-A11-01 下記の中をくわす	1
*標準生爪 A	1
*標準生爪 B	1
*標準硬爪	1
*アウトサイドツールホルダ A - M	1
*アウトサイドツールホルダ B - M	1
*アウトサイドツールホルダ C - M	1
*インサイドツールホルダベース H 63 - M	1
*ボーリングバースリープ 16 - H 63 - M	1
*ボーリングバースリープ 20 - H 63 - M	1
*ボーリングバースリープ 25 - H 63 - M	1
*ボーリングバースリープ 32 - H 63 - M	1
*ボーリングバースリープ 40 - H 63 - M	1
*ボーリングバースリープ 50 - H 63 - M	1
*ドリルスリープ M T N o . 4 - H 63 - M	1
*心押センタ M T N o . 5 (ネジ付)	1
*正面ドリルエンドミルユニット	1
*側面ドリルエンドミルユニット	1
*ダミーホルダ	1
3. 特別仕様特別付属品	1
*プログラム心押台 自動トアロング式 M T N o . 5	1
*前面カバー自動開閉 2000用 左開閉式	1
*チップコンペア 側方用 2000 L	1
*チップバケット車 L用	1
*切削液ポンプ特殊 0.8 kW	1
*LB 45 II LB 45 II 大径	1
三ツ爪中空 B 2-15-A 11-01 (C)	1
*標準形生爪 A N-15用 (3個1組)	1
*標準形生爪 B N-15用 (3個1組)	1
*標準形硬爪 N-15用 (3個1組)	1
*標準形生爪 A B 2-15用 (3個1組)	1
*標準形生爪 B B 2-15用 (3個1組)	1
*標準形硬爪 B 2-15用 (3個1組)	1
*SMW自動芯出し振れ止め装置 S L U - 4	1
*同上用取付装置	1
*正面ドリルエンドミルユニット	1
*側面ドリルエンドミルユニット	1
*ローラ式固定振れ止 非通過形 $\phi 240 \sim \phi 360$	1

×の数量は現状のままで

1-9レ-6122 下記(8)

品 名・仕 様	数 量
4. 数値制御装置販売キット	
*らくらく対話Mキット らくらくM-D (デラックス)	1
*らくらく対話複合機仕様	1
*IGFコンバート機能 らくらく対話用	1
*円弧ネジ切り機能	1
*インチ／ミリ設定単位切換	1
*ユーザータスク2 サブプログラム 演算、関数	1
*座標変換 M	1
*創成加工 M	1
*サイクルタイムオーバチェック	1
*ロードモニタ機能	1
*工具寿命管理機能	1
*NC稼動モニタ	1
*テープストア容量 テープ長 60m → 1280m	1
*1プログラム容量 テープ長 60m → 320m	1
*状態表示灯3段式 Aタイプ	1
*主軸定位置停止 電気式	1
*DNC結合 DNC-A	1
*操作時間短縮機能	1
*ヘルプ機能	1