

標準タイプ

1人用

冷媒
R407C
採用

リトルドレン
シリーズ



本体色
パールホワイト

SUASP1HS (単相100V)

SUASP1HT (3相200V)

冷房能力 1.6/2.0kW
●外形寸法(ダクトは除く)
①1000mm ②430mm ③430mm
●質量 43kg

運転可能周囲温度
25℃～45℃

全閉ファンモーター採用

本体ケーシング鋼板製



取付可能主要別売品

●延長ダクト ●排気ダクト ●2口吹出口

2人用

冷媒
R407C
採用



SUASP2GU (3相200V)

冷房能力 2.5/2.9kW
●外形寸法(ダクトは除く)
①1,295mm ②490mm ③590mm
●質量 79kg

運転可能周囲温度
25℃～45℃

全閉ファンモーター採用

本体ケーシング鋼板製



取付可能主要別売品

●延長ダクト ●自動首振ユニット
●排気ダクト ●オートスイング吹出口
●中性能フィルター ●ワイド吹出口
●アルミ製フィルター ●2口吹出口

3人用

冷媒
R407C
採用



SUASP3GU (3相200V)

冷房能力 3.4/3.7kW
●外形寸法(ダクトは除く)
①1,295mm ②490mm ③590mm
●質量 92kg

運転可能周囲温度
25℃～45℃

全閉ファンモーター採用

本体ケーシング鋼板製



取付可能主要別売品

●延長ダクト ●自動首振ユニット
●排気ダクト ●オートスイング吹出口
●中性能フィルター ●ワイド吹出口
●アルミ製フィルター ●2口吹出口

●冷房能力は50/60Hzの値です。●外形寸法①は高さ、②は幅、③は奥行を示します。●横倒しにして使用や保管はできません。製品内の圧縮機や熱交換器破損の原因となることがあります。

●SUASP1HT:60Hz風量「弱」の使用限界は43℃になりますので「強」でご使用ください。



ドレン排水処理が約1週間に1回※

リトルドレン機能

排水処理サイクルを延長化。

※ 吸込空気条件が35℃D.B (60%RH)、L運転 (60Hz)。
なお使用条件により排水処理サイクルは変わります。

リトルドレン機能の注意事項

吸込空気条件や雰囲気、使用年数により排水処理サイクルは大幅に変わります。高湿度条件では1日で満水になる場合もあります。水漏れのおそれがありますので必ず毎日、タンクの水量を確認してください。



高温作業所にパワフル冷房

風量2段切換

風量の強→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。



スペースがなければ屋外設置

屋外軒下設置可能

直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能。(注…雨ざらしになる所への設置は避けてください)



必要ところに移動ラクラク

キャスター

作業場所に合わせて移動も簡単。



片手でダクトの向きを調整

吹出口手動回転可能

吹出ダクトに軽く手を触れるだけで簡単にダクトの向きを変えられます。